

泰昌公司

嘉泰环保科技有限公司
 电话: 911305813478280
 地址: 河北省邢台市南宮市经济开
 发区
 68666378
 别及废物代码:

二、核准经营类别及废物代码:

物化处置：HW09，规模为10000吨/年；HW17（336-058-17、336-062-17）、HW22（304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22）、HW46（261-087-46、384-005-46、900-037-46），HW48（321-002-48、321-031-48），规模为1000吨/年。

[illegible]

HW12	900-252-12	T	外来	D10焚烧	29.4669
	900-253-12	T	外来	D10焚烧	0.6723
	900-256-12	T	外来	D10焚烧	0.0105
	900-299-12	T	外来	D10焚烧	0.1734
HW35	251-015-35	T	外来	D10焚烧	19.6285
	900-353-35	T	外来	D10焚烧	0.4047
HW13	265-101-13	T	外来	D10焚烧	0.109
	900-014-13	T	外来	D10焚烧	2.4439
	900-015-13	T	外来	D10焚烧	23.1845
	900-016-13	T	外来	D10焚烧	4.9329
HW02	271-001-02	T	外来	D10焚烧	2.761
	271-003-02	T	外来	D10焚烧	252.9776
	271-004-02	T	外来	D10焚烧	2.1108
	271-005-02	T	外来	D10焚烧	7.233
	276-002-02	T	外来	D10焚烧	0.7
HW08	251-001-08	T	外来	D10焚烧	0.018
	251-002-08	T	外来	D10焚烧	23.464
	900-200-08	T	外来	D10焚烧	1.952
	900-201-08	T	外来	D10焚烧	0.0152
	900-203-08	T	外来	D10焚烧	0.015
	900-204-08	T	外来	D10焚烧	7.5863
	900-209-08	T	外来	D10焚烧	0.0845
	900-210-08	T	外来	D10焚烧	9.978
	900-213-08	T	外来	D10焚烧	24.681
	900-214-08	T	外来	D10焚烧	17.4323
	900-216-08	T	外来	D10焚烧	0.036
	900-217-08	T	外来	D10焚烧	17.0697
	900-218-08	T	外来	D10焚烧	4.5053
	900-219-08	T	外来	D10焚烧	0.0813
	900-249-08	T	外来	D10焚烧	52.35739
HW49	900-000-49	T	外来	D10焚烧	0.0167
	900-039-49	T	外来	D10焚烧	142.84733
	900-041-49	T	外来	D10焚烧	323.68772
	900-042-49	T	外来	D10焚烧	0.1898
	900-046-49	T	外来	D10焚烧	4.1545
	900-047-49	T	外来	D10焚烧	34.58543

HW18 (772-003-18)

T

131.42

349.24

武安市新峰水泥
有限责任公司

王磊
15833678200

技



056181

	900-999-49	T	外来	D10焚烧	62.3958					
HW16	231-001-16	T	外来	D10焚烧	0.4426					
	231-002-16	T	外来	D10焚烧	1.5244					
	900-019-16	T	外来	D10焚烧	0.25356					
	261-071-39	T	外来	D10焚烧	43.3245					
HW06	900-000-06	T	外来	D10焚烧	0.2701					
	900-401-06	T	外来	D10焚烧	0.8233					
	900-402-06	T	外来	D10焚烧	2.27					
	900-404-06	T	外来	D10焚烧	0.38755					
	900-405-06	T	外来	D10焚烧	16.989					
HW09	900-006-09	T	外来	D10焚烧	13.91974					
	900-007-09	T	外来	D10焚烧	0.0468					
合 计				合计	1536.49082		131.42			

四、污染防治措施：加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常、高效运行。搞好厂区、厂界绿化工作，做好厂区防渗处理和硬化工作，最大程度减少环境的影响。加强环境风险管理，提高风险防范意识，将风险发生概率降到最低。采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；包装容器应达到相应的强度要求并完好无损；禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存。

